

Annahmebedingungen Asbest (Eternit)

Asbesthaltige Baustoffe

Beispiele:

- Wellplatten für Dacheindeckungen
- Fassadenverkleidungen
- Rohre für Wasser, Abwasser, Lüftung
- Blumenkästen, Pflanzschalen

Annahmekriterium und Art der Verpackung:

Bei der Verwendung von Asbestsäcken müssen folgende Details beachtet werden:

- Die Säcke dürfen nicht überfüllt werden
- Es reicht nicht wenn das Eternit mit Folie umwickelt ist
- Fassadenplatten oder Bruchstücke dürfen nicht in große Säcke verpackt werden
- Beim verpacken von gebrochenen Wellplatten, müssen zuerst min. 5 ganze Platten im Sack verpackt werden. Dann können die gebrochenen Platten aufgelegt werden.
- Die Hebeschlaufen müssen nach dem Verpacken oben sein.
- Die. Max. Tragkraft von 1000 kg darf nicht überschritten werden.
- Die Säcke müssen komplett verschlossen sein.
- Die Säcke müssen ein Asbest-Logo haben.

Vorsicht:

Freigesetzte Asbestfasern können beim Einatmen Krebs auslösen. Asbest ist nach der Gefahrstoffverordnung als besonders gefährlicher krebserzeugender Gefahrstoff eingestuft.

**Anlieferungen, die diesen Annahmebedingungen
nicht entsprechen, werden zurückgewiesen.**

Adresse Kunde:

Datum:

Unterschrift Kunde:

angenommen von Unterschrift Mitarbeiter:
